

12

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

21 Anmeldenummer: 80100406.0

51 Int. Cl.³: F 03 G 7/10

22 Anmeldetag: 26.01.80

43 Veröffentlichungstag der Anmeldung:
05.08.81 Patentblatt 81/31

84 Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH DE FR GB IT LU NL SE


71 Anmelder: Spitzer Maschinenbau GmbH
Allersberger Strasse 1
D-8501 Pyrbaum(DE)

72 Erfinder: Spitzer, Bernhard Michael
Allersberger Strasse 1
D-8501 Pyrbaum(DE)

74 Vertreter: Göbel, Matthias
Pruppacher Hauptstrasse 5-7
D-8501 Pyrbaum-Pruppach(DE)

54 Vorrichtung zum Antreiben einer Welle.

57 Bei der zum Antreiben einer Welle (4) dienenden Vorrichtung ist um einen mit der Welle (4) verbundenen Rollenkörper (2) und einen im Abstand unterhalb diesem angeordneten Rollenkörper (3) ein endloser Bandzug (5, 5') geführt. Der Bandzug trägt angelenkte Hebel (7) und Stützhebel (8). Im Aufwärtstrum des Bandzugs hängen Hebel (7) und Stützhebel (8) frei abwärts und im Abwärtstrum sind die Hebel (7) nach außen abgeklappt durch die Stützhebel (8) gehalten. Das Abwärtstrum ist außerdem über einen ersten Abschnitt schräg nach außen und einem anschließenden zweiten Abschnitt schräg nach innen auf den unteren Rollenkörper (3) auflaufend geführt.



EP 0 032 963 A1

Croydon Printing Company Ltd.

- 1 -

Spitzer Maschinenbau GmbH, 8501 Pyrbaum

Vorrichtung zum Antreiben einer Welle.

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Antreiben einer
Welle mittels eines an wellenfesten Rollenkörpern angreifen-
5 den Bandzugs od.dgl.

Es ist bekannt, den Bandzug zum Drehen von Wellen durch einen
mit elektrischer Energie bzw. fossilen Energieträgern betreib-
baren Motor zu bewegen.

10

Aufgabe der Erfindung ist es Maßnahmen zu schaffen, die den
Bandzug zum Antreiben einer Welle auf mechanischem Wege in
Bewegung setzen und in Bewegung halten.

15

Erfindungsgemäß ist diese Aufgabe dadurch gelöst, daß an
einem um zwei im Abstand in einem Gestell übereinander an-
geordnete Rollenkörper endlos geführten Bandzug in gleichen
Abständen eine Anzahl Gewichte tragende Hebel und achsgleich
unabhängig Stützhebel mittels Gelenken angeordnet sind, daß

-/5

im Aufwärtstrum des Bandzugs die Hebel und die Stützhebel an den Gelenken frei abwärts hängen, während im Abwärtstrum die Hebel quer nach außen abgeklappt und mittels der Stützhebel gehalten sind und daß das Abwärtstrum mit einem vom oberen
5 Rollenkörper ablaufenden ersten Abschnitt schräg nach außen und einem an diesem anschließenden zweiten Abschnitt schräg nach innen auf den unteren Rollenkörper auflaufend geführt ist. Nach bevorzugter Ausbildung der Vorrichtung sind zur Beibehaltung kontinuierlicher Bewegungen im Bandzug mindestens achtzehn
10 mit Hebel und Stützhebel ausgerüstete Gelenke vorgesehen. Die so gebildete Vorrichtung ermöglicht, einmal in Bewegung gesetzt, vermittelt der sich selbsttätig einstellenden verschieden großen Abständen der Hebel bzw. Gewichte beidseitig der gemeinsamen Mittellängsebene der Rollenkörper eine stetige Bewegung des Band-
15 zugs, die form- und/oder kraftschlüssige Mitnahme der Rollenkörper und dadurch Drehungen der insbesondere mit dem oberen Rollenkörper drehfest verbundenen Welle.

Zur Erreichung und sicheren Beibehaltung verschieden großer
20 Abstände der Hebel und Stützhebel zur Längsmittlebene ist in weiterer Ausgestaltung vorgesehen, daß das Abwärtstrum des Bandzugs über einen im Abstand vor der Falllinie der Umfangsfläche des oberen Rollenkörpers angeordneten gestellfesten Führungstift gleitet. Die so im Abwärtstrum gebilde-

- 3 -

ten ersten und zweiten Abschnitte können dabei gradlinig,
z.B. über ebene Führungsbahnen oder über nach außen bogen-
förmig ausgebildete Führungsbahnen gleiten, wobei bogenförmige
Führungsbahnen zu Drehmomenterhöhungen am oberen Rollenkörper führen.

Es entspricht dem Wesen der Erfindung, daß der Bandzug beliebig durch Ketten, Seile, Riemen oder anderweitig geeignete Mittel gebildet sein kann. Eine besonders vorteilhafte Ausgestaltung der Vorrichtung ist dann erzielbar, wenn die oberen und unteren Rollenkörper durch, z.B. zwei im Abstand nebeneinander ausgebildete Ketten- oder Schnurräder bzw. Walzen gebildet sind, über die als Bandzug durch Stege verbundene Ketten, Seile oder Riemen geführt sind. Es versteht sich, daß auch mehr als zwei Ketten- oder Schnurräder bzw. Walzen nebeneinander als oberer und unterer Rollenkörper auf gemeinsamen Wellen in Verbindung mit einem entsprechend ausgebildeten Bandzug in Anwendung bringbar sind.

Die Stege des Bandzugs sind als Träger der Hebel und Stützhel zu nutzen. Diese sind hierzu vorzugsweise an an den Stegen angreifenden Gelenken festgelegt, die sich zwischen zwei Endstellungen, z.B. einem Drehwinkel von im wesentlichen 90^0 gegeneinander verschwenken lassen und sich in den Endstellungen aneinander abstützen. Dies gewährleistet, daß im

-7

- 4 -

Aufwärtstrum des Bandzugs beide Hebelgruppen weitgehend in eine zur Längsmittlebene der Rollenkörper angenäherte Stellung abwärts abgeklappt sind, während im Abwärtstrum die ausgeklappten und gegebenenfalls mit Gewichten beschwerten Hebel nach außen geklappt durch den jeweils zugeordneten Stützhebel, der sich an das in Bewegungsrichtung folgende Gelenk anlegt, gehalten sind. Die Abstützung der ausgeklappten Hebel im Abwärtstrum kann auch in beliebig anderer Weise, z.B. durch Anlage von an den Hebeln angeordneten Verbreiterungen am Bandzug erreicht sein.

Schließlich sind noch Maßnahmen zur vorbestimmten Stillsetzung der Vorrichtung vorgesehen. Dies ist einfach durch Verkleinerung des lichten Abstands des unteren Rollenkörpers zum oberen Rollenkörper erzielbar. Zweckmäßig ist hierzu der untere Rollenkörper in Richtung des oberen Rollenkörpers verschieblich im Gestell der Vorrichtung gehalten. Zur gesicherten Funktion der Vorrichtung ist außerdem noch vorgesehen, daß der Durchmesser des oberen Rollenkörpers zu der Länge des die Gewichte tragenden Hebels etwa im Verhältnis 1:1 ausgeführt ist, während die Länge des Abwärtstrums mindestens dem Umfang des oberen Rollenkörpers entspricht.

Die Erfindung ist anhand eines Ausführungsbeispiels in der Zeichnung verdeutlicht. Es zeigen:

-/8

- 5 -

Fig. 1 eine Vorrichtung in Seitenansicht, schematisch,

Fig. 2 ein Teilstück einer Vorrichtung in Rückansicht,
schematisch und

Fig. 3 ein Teilstück eines Bandzugs perspektivisch.

5

In den Fig. 1 und 2 ist mit 1 ein Gestell bezeichnet, das gegebenenfalls durch die Wände eines die Vorrichtung aufnehmenden Schachtes ersetzt sein kann. Das Gestell 1 nimmt paarweise einen oberen Rollenkörper 2 und einen unteren Rollenkörper 3 auf. Der obere Rollenkörper 2 ist mit einer Welle 4 fest verbunden, während der Rollenkörper 3 auf einer Achse 4 dreht. Die Rollenkörper 2 und 3 führen Ketten 5, 5' (Fig. 2, 3) die durch Stege 6 miteinander verbunden sind. Beim Ausführungsbeispiel finden insgesamt achtzehn Stege 6 Verwendung. An den Stegen 6 sind mittels Gelenken 12 Hebel 7 und durch Gelenke 13 Stützhel 8 gehalten. Die Gelenke 12, 13 sind um etwa 90^0 zueinander verschwenkbar aneinander abstützbar ausgebildet. Die Hebel 7 tragen an den freien Enden zusätzliche Gewichte 9, wobei die Schwere der Gewichte primär für die Leistung der Vorrichtung von Bedeutung ist. Der untere Rollenkörper 3 ist im Gestell 1 verschieblich gehalten. Das Gestell 1 hält weiter einen gestellfesten Führungsstift 10, über den das Abwärtstrum der Ketten 5, 5' zum Zwecke der Schaffung eines für dieses größeren Abstands zur Längsmittlebene gleitet. Mittels des Führungsstiftes 10 ist das Abwärtstrum in einen ersten und einen zweiten Abschnitt unterteilt. Der zweite Abschnitt des Abwärtstrum stützt sich

10

15

20

25

-/9

zusätzlich auf eine ebene Führungsbahn 11 ab. Es ist gefunden worden, daß eine nach außen bogenförmig gekrümmte Führungsbahn, die Leistung der Vorrichtung verbessern hilft.

5 Es sei angenommen, daß die Vorrichtung zunächst die Stellung der Fig. 1 einnimmt. Hierbei sind die Hebel 7 und die Stützhebel 8 im Bereich des Aufwärtstrums mittels der Gelenke 12, 13 an den Stegen hängend gehalten. Nach Anwurf der Vorrichtung werden die Ketten 5, 5' über den oberen Rollenkörper 2 bewegt und die Hebel 7 klappen im Bereich des Abwärtstrums (Fig. 10 1) nach außen ab und sind mittels der Stützhebel 8 annähernd quer abstehend gehalten. Das Abwärtstrum gleitet über den Führungsstift 10 und auf der Führungsbahn 11 mit größerem Abstand zur Längsmittlebene im Vergleich zum Aufwärtstrum. Bedingt 15 durch die so erzielten unterschiedlich großen Abstände im Aufwärts- und Abwärtstrum des Bandzugs unterstützt durch das Abklappen der Hebel 7 im Abwärtstrum erfolgt ein kontinuierlicher Umlauf der Ketten 5, 5' und damit der Rollenkörper 2, 3 einschließlich der Welle 4.

20 Durch Aufwärtsschieben des unteren Rollenkörpers 3 ist die Stillsetzung der Vorrichtung zu erreichen. Eine Stillsetzung tritt aber durch entsprechendes Abbremsen der Welle 4 ein. Es hat sich gezeigt, daß mit größeren Gewichten und größeren Abständen des Abwärtstrums zur Längsmittlebene die Leistung 25 der Vorrichtung zunimmt.

-7-

Spitzer Maschinenbau GmbH, D 8501 Pyrbaum

Patentansprüche

1. Vorrichtung zum Antreiben einer Welle mittels eines an wellenfesten Rollenkörpern angreifenden Bandzugs od.dgl.,
dadurch gekennzeichnet, daß an einem um zwei im Abstand in
einem Gestell (1) übereinander angeordnete Rollenkörper (2, 3)
endlos geführten Bandzug (5, 5') in gleichen Abständen eine
Anzahl Gewichte (9) tragende Hebel (7) und achsgleich unab-
hängig Stützhebel (8) mittels Gelenken (12, 13) angeordnet
sind, daß im Aufwärtstrum des Bandzugs (5, 5') die Hebel (7)
und die Stützhebel (8) an den Gelenken (12, 13) frei abwärts
hängen, während im Abwärtstrum die Hebel (7) quer nach außen
abgeklappt und mittels der Stützhebel (8) gehalten sind und
daß das Abwärtstrum mit einem vom oberen Rollenkörper (2) ab-
laufenden ersten Abschnitt schräg nach außen und einem an die-
sem anschließenden zweiten Abschnitt schräg nach innen auf
den unteren Rollenkörper (3) auflaufend geführt ist.
2. Vorrichtung nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch die
Anordnung von mindestens achtzehn im Bandzug (5, 5') ange-
ordneten Gelenken (12, 13) mit Hebeln (7) und Stützhebeln (8).

-/2

- 8 -

3. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Abwärtstrum des Bandzugs (5, 5') über einen im Abstand vor der Falllinie der Umfangsfläche des oberen Rollenkörpers (2) angeordneten Führungsstift (10) gleitet.

4. Vorrichtung nach Anspruch 1 und 3, dadurch gekennzeichnet, daß das Abwärtstrum des Bandzugs (5, 5') auf einer sich am Führungsstift (10) in Laufrichtung des Bandzugs anschließenden ebenen Führungsbahn (11) gleitet.

10

5. Vorrichtung nach Anspruch 1 und 3, dadurch gekennzeichnet, daß das Abwärtstrum des Bandzugs (5, 5') auf einer sich am Führungsstift (10) in Laufrichtung des Bandzugs anschließenden bogenförmigen Führungsbahn (11) gleitet.

10

6. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß als oberer und unterer Rollenkörper (2, 3) im Abstand nebeneinander ausgebildete Kettenräder-oder Schnurräder-bzw. Walzenpaare dienen.




10

7. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Bandzug (5, 5') durch Ketten- Seil- oder Riemenpaare gebildet ist, die durch Stege (6) miteinander verbunden sind.

- / 3

-9-

8. Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß die Stege (6) Gelenke (12, 13) für die Hebel (7) und Stützhebel (8) aufnehmen.
- 5 9. Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß die Hebel (7) und Stützhebel (8) zwischen zwei Endstellungen gegeneinander verschwenkbar und aneinander abstützbar sind.
- 10 10. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die untere Umlenkrolle(3) in Richtung der oberen Umlenkrolle(2) verschieblich im Gestell (1) ausgebildet ist.
- 15 11. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Durchmesser des Rollenkörpers (2) und die Länge der Hebel (7) im Verhältnis 1:1 und die Länge des Abwärtstrums des Bandzugs mindestens mit dem Umfang des Rollenkörpers (2) ausgeführt ist.





Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

0032963

Nummer der Anmeldung

EP 80 10 0406

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl. ¹)
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	betrifft Anspruch	
A	FR - A - 394 153 (J. OLIVIER) * Seiten 1,2; Figuren * --	1,2	F 03 G 7/10
	GB - A - 118 265 (KOSTEFSKI) * Seiten 1,2; Figuren * --	1	
	US - A - 3 945 755 (GENTILE) * Seite 1; Zusammenfassung; Figur 4 * --	1	
A	FR - A - 2 102 882 (LELANDAIS) * Seiten 1,2; Figuren * --		RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl. ¹)
A	BE - A - 366 683 (WERMAN) * Seite 5; Anspruch 1; Seite 6; Ansprüche 2-4; Figuren * --		F 03 G
A	GB - A - 127 466 (C.S. McINTIRE) * Seite 2, Zeile 39 bis Seite 4, Zeile 20; Figur 1 * --		KATEGORIE DER GENANTEN DOKUMENTE
A	GB - A - 141 618 (W. YOUNGER) * Seite 4; Ansprüche 1,2; Figur 1 * ----		X: von besonderer Bedeutung A: technologischer Hintergrund O: nichtschriftliche Offenbarung P: Zwischenliteratur T: der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E: kollidierende Anmeldung D: in der Anmeldung angeführtes Dokument L: aus andern Gründen angeführtes Dokument &: Mitglied der gleichen Patent- familie, übereinstimmendes Dokument
K	Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt.		
Recherchenor.	Abschlußdatum der Recherche	Prüfer	
Den Haag	04-08-1980	TATUS	

EPA form 1503.1 06.78

DERWENT-ACC-NO: 1981-H5350D

DERWENT-WEEK: 198133

COPYRIGHT 2006 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: **Gravity** operated **perpetual motion** machine - has endless belt with weights at ends of hinged levers

INVENTOR: SPITZER, B M

PRIORITY-DATA: 1980EP-0100406 (January 26, 1980)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO	PUB-DATE	LANGUAGE	PAGES	MAIN-IPC
EP 32963 A	August 5, 1981	G	012	N/A

INT-CL (IPC): F03G007/10

ABSTRACTED-PUB-NO: EP 32963A

BASIC-ABSTRACT:

A **perpetual motion** machine consists of two parallel endless belts (5) which pass around upper (2) and lower pulleys (3) mounted in a frame (1). A number of levers (7) with weights (9) at their outer ends are mounted on transverse pins (6) attached to the belts (5). On the upward moving part of the belt these levers (7) align themselves in the vertical attitude with the weights (9) at the lower end.

As the levers pass over the upper pulleys the levers are rotated through 90 deg. relative to the belt by the action of flaps (8) mounted on the pins as these flaps pass over a roller (4). The levers descend in a horizontal attitude and, it is claimed, exert a moment on the pulleys which is greater than that exerted by the ascending levers. In this way a continuous movement is maintained.

———— KWIC ————

Basic Abstract Text - ABTX (1):

A **perpetual motion** machine consists of two parallel endless belts (5) which pass around upper (2) and lower pulleys (3) mounted in a frame (1). A number of levers (7) with weights (9) at their outer ends are mounted on transverse pins (6) attached to the belts (5). On the upward moving part of the belt these levers (7) align themselves in the vertical attitude with the weights (9)

at the lower end.

Title - TIX (1):

Gravity operated **perpetual motion** machine - has endless belt with weights
at ends of hinged levers

Standard Title Terms - TTX (1):

GRAVITY OPERATE **PERPETUAL MOTION** MACHINE ENDLESS BELT WEIGHT END
HINGE
LEVER